



impresora láser color

# Tamaño pequeño, gran **color**, valor excepcional



# Impresoras láser color Phaser™ 6125/6130

## Grandes novedades en la impresión color

Xerox hace que el color sea la opción más fácil con las impresoras láser color Phaser 6125 y Phaser 6130, increíblemente fáciles de usar en la oficina y con gran cantidad de funciones. Son soluciones de impresión compactas con suficiente potencial para manejar todas las exigencias de impresión de su oficina con facilidad.



## Desempeño de producción

Las impresoras Phaser 6125/6130 brindan el desempeño que necesita su grupo de trabajo para agilizar cada trabajo de impresión.

- No deje que su bajo precio lo engañe. La impresora Phaser 6125/6130 lista para usar en red implica que su pequeña oficina o grupo de trabajo hará negocios, con productividad de impresión real y un conjunto de funciones integradas.
- La impresión láser superior imprime su trabajo con rapidez, con velocidades de impresión tan rápidas como 12 ppm color y 16 ppm blanco y negro.
- Cuando usted está listo para imprimir, estas impresoras comienzan a actuar, con un tiempo de salida de la primera página tan rápido como 14 segundos blanco y negro, 17 segundos color.
- Gracias al procesador de 333 MHz y a la memoria estándar de 64 MB para la Phaser 6125 y memoria estándar de 128 MB (ampliable a 1152 MB) para la Phaser 6130, estas impresoras manejan trabajos de impresión complejos con rapidez, incluso páginas con gráficos, fotos y cuadros.

## Color sorprendente

Ya sea en color o blanco y negro, las impresoras Phaser 6125/6130 se toman seriamente la impresión de su oficina, y esto brinda resultados sorprendentes página tras página.

- La resolución de impresión de hasta 600 x 600 x 4 ppp proporciona 16 sorprendentes tonalidades de color por píxel. Esto significa una gama de colores más amplia para obtener gráficos comerciales más impresionantes.
- Tecnología única de tóner Xerox Emulsion Aggregate High Grade (EA-HG); con partículas diseñadas para que tengan una forma y un tamaño uniformes: proporciona nitidez a los textos y claridad y detalles superiores a sus imágenes impresas. Es el mismo tóner de alta calidad que se utiliza en nuestros equipos color de artes gráficas profesionales.
- La impresora Phaser 6130 incluye los lenguajes de impresión Adobe® PostScript® 3™ original y PCL 6 para garantizar que sus trabajos se impriman con precisión en todo momento.
- Las simulaciones de color sólido aprobadas por color PANTONE® y la tecnología de corrección de color de Xerox proporcionan fáciles herramientas para lograr una igualación exacta del color de importantes bienes comerciales, por ejemplo los logotipos de la empresa.

La interfaz frontal intuitiva brinda al usuario un fácil y rápido acceso a los ajustes y funciones integradas de la impresora.



Controle rápidamente los niveles del tóner en la pantalla del panel frontal de la impresora o en su PC



## Tecnología que facilita la impresión

### Fácil en la oficina...

Es un gran placer manejarlas, las impresoras Phaser 6125/6130 siempre brindan máxima facilidad de uso.

- La bandeja estándar para 250 hojas tiene capacidad para una amplia variedad de tamaños y papel personalizado, desde etiquetas hasta papel pesado y sobres. Una conveniente ranura para alimentación manual permite que los usuarios ingresen una hoja de papel o un sobre sin necesidad de abrir ni cargar la bandeja para papel.
- PrintingScout® funciona como un solucionador de problemas oculto y proporciona mensajes emergentes instantáneos en su PC si surge un problema de impresión.
- El funcionamiento ultrasilencioso le permite colocar la impresora cerca sin que cause distracciones.
- El almacenamiento de la memoria RAM opcional permite guardar en el equipo documentos que se imprimen con frecuencia para una impresión walkup rápida y fácil. Además, agrega funciones útiles, como compaginado e impresión de prueba, y aumenta la seguridad al solicitar una contraseña antes de imprimir.
- La función de Impresión en negro permite que las Phaser 6125/6130 continúen imprimiendo en blanco y negro, incluso si se termina el tóner color.

### ...fácil en la red

Las impresoras Phaser 6125/6130 se adaptan fácilmente a su red y a su grupo de trabajo, y esto ayuda a que más de sus empleados sean más productivos.

- La fácil instalación en la red y los cartuchos de tóner precargados hacen que esta impresora prácticamente sea plug-and-play. Es tan fácil que estará imprimiendo en minutos.
- El servidor web interno CentreWare IS permite que el usuario controle el estado de un trabajo de impresión o administre el equipo sin abandonar su PC.
- La impresora Phaser 6130 admite Apple Bonjour™ (estándar) e incluye controladores de impresión de fácil uso para PC y Mac, lo que hace que se desempeñe perfectamente en entornos combinados.
- Obtenga protocolos de red adicionales y funciones de seguridad, incluso compatibilidad con IPv6, con la tarjeta de red opcional para varios protocolos (disponible en la Phaser 6130).

Sólo cuatro elementos reemplazables: los cartuchos de tóner ultradelgados y fáciles de cargar que poseen mucho menos empaque y ocupan un espacio de almacenamiento mucho menor.



Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas local de Xerox o visite [www.xerox.com](http://www.xerox.com)



	Phaser 6125	Phaser 6130
<b>Velocidad</b>	Hasta 12 ppm color / 16 ppm blanco y negro	
<b>Ciclo de trabajo</b>	Hasta 40000 páginas/mes <sup>1</sup>	
<b>Manejo de papel</b>	<b>Bandeja 1:</b> 250 hojas, Tamaños personalizados: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76,2 x 127 mm a 216 x 355,6 mm <b>Ranura para alimentación manual:</b> 1 hoja, Tamaños personalizados: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76,2 x 127 mm a 216 x 355,6 mm	
Salida de papel	150 hojas	
<b>Impresión</b>	Tan rápido como en 17 segundos color / 14 segundos blanco y negro	
Tiempo de salida de la primera página		
Resolución (máx.)	600 x 600 x 4 ppp	
Procesador	333 MHz	
Memoria (estándar/máx.)	64 MB / 64 MB	128 MB / 1152 MB
Conectividad	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0	
Lenguajes de descripción de página	Basado en Host	Emulación PCL® 6, Adobe® PostScript® 3™
Compatibilidad con Mac OS®	ND	Estándar
Funciones de impresión	Salto de páginas en blanco, Impresión de más de una página en una sola hoja, Impresión de folletos <sup>2</sup> , Marcas de agua <sup>2</sup> , Póster <sup>2</sup>	
		Pancartas <sup>2</sup> , Impresión segura <sup>3</sup> , Impresión de prueba <sup>3</sup> , Compaginado de RAM <sup>3</sup>
<b>Garantía</b>	Un año de garantía en sitio	

<sup>1</sup> Volumen de impresión distribuido equitativamente durante 30 días

<sup>2</sup> En la Phaser 6130, se accede a estas funciones a través del controlador PCL

<sup>3</sup> Requiere memoria de 256 MB como mínimo

#### Administración del equipo

Servidor web integrado CentreWare® IS, CentreWare Web, PrintingScout®; Alertas por e-mail

#### Controladores de impresión

Windows® 2000/2003 Server/XP/XP Home Edition (SP1 ó posterior) Vista, Mac OS®X versión 10.2 o posterior (disponible sólo para Phaser 6130), Linux: SUSE™ 9.2/9.3, Turbo Linux™ 10, Red Hat® ES3/ES4, Fedora™ Core 1, Yellow Dog 3.X

#### Compatibilidad de fuentes

Fuentes PostScript®: 136;  
Fuentes PCL®: 81

#### Manejo de papel

Pesos de papel: papel Bond de 17–40 lb. a cubiertas de 80 lb / 65–220 gr/m<sup>2</sup>

Impresión dúplex manual: papel Bond de 17 - 40 lb / 60 - 164 gr/m<sup>2</sup>

Tipos de papel: papel liso, estucado brillante, sobres, etiquetas, papel pesado, tarjetas comerciales

\* Sólo Phaser 6130

#### Área máxima de impresión

8,0" x 13,5" (borde de 0,5")  
208 mm x 347 mm (borde de 5 mm)

#### Estándares de color

Simulaciones de color sólido aprobadas por color PANTONE®, Corrección de color Xerox, Perfil ICC

#### Entorno operativo

Temperatura: Almacenamiento: 32° a 95°F / 0° a 35°C, en funcionamiento: 50° a 90°F / 10° a 32°C

Humedad: 15% a 80%

Niveles de presión del sonido:  
Impresión: 51,6 dB(A)  
Pendiente: 25,7 dB(A)

Niveles de potencia de sonido:

Mientras imprime: 6,46 B,

Pendiente: 4,30 B

Tiempo de precalentamiento:

30 segundos o menos

#### Requisitos eléctricos

Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz ó 220–240 VAC, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Modo pendiente: <50 W

Impresión: 280 W

Ahorro de energía: 5 W o menos

Cumple con ENERGY STAR®

#### Dimensiones (AnchoProf.xAltura)

15,75" x 15,51" x 15,3" /  
400 x 394 x 389 mm

Peso: 38 lb / 17,2 kg

#### Dimensiones del embalaje

(AnchoProf.xAltura)

21,1" x 20,4" x 22,2" / 543 x 518 x 565 mm.

Peso: 46,2 lb / 21,0 kg

#### Certificaciones

FCC Parte 15, Clase B, Certificación UL 60950-1/ CSA 60950-1-03, Marcado CE aplicable a las Directivas 73/23/EEC y 89/336/EEC, Artículo 508 ADA

#### Contenido de la caja:

-Impresora

-Cartuchos de tóner (Phaser 6125: 500 hojas<sup>1</sup> negro y color, Phaser 6130: 1000 hojas<sup>1</sup> negro y color)

-Kit mundial (incluye CD con software y documentación, guías de instalación y uso rápido, folleto de garantía, tarjeta de registro)

-Cable eléctrico

#### Phaser 6125

##### Insumos

Cartucho de tóner<sup>1</sup>:

Negro: 2000 pág. est. 106R01338

Cian: 1000 pág. est. 106R01335

Magenta: 1000 pág. est. 106R01336

Amarillo: 1000 pág. est. 106R01337

(La impresora incluye cartuchos de tóner negro y color para 500 hojas<sup>1</sup>).

#### Phaser 6130

##### Insumos

Cartucho de tóner<sup>1</sup>:

Negro: 2500 pág. est. 106R01281

Cian: 1900 pág. est. 106R01278

Magenta: 1900 pág. est. 106R01279

Amarillo: 1900 pág. est. 106R01280

(La impresora incluye cartuchos de tóner negro y color para 1000 hojas<sup>1</sup>).

#### Phaser 6130

##### Opciones

Memoria Phaser de 256 MB 097S03743

Memoria Phaser de 512 MB 097S03635

Tarjeta de red de varios prot. 097S03745

Adaptador de red inalámbrica 097S03740

<sup>1</sup> El rendimiento promedio continuo de la combinación

CMY se mide de conformidad con ISO/IEC 19798.

El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.



Phaser 6130