

XEROX®

Impresora | Copiadora | Escáner | Fax

# Desempeño superior. Precio razonable.

**Impresora. Copiadora. Escáner. Fax.**

Xerox WorkCentre PE120 / PE120i reúne las funciones de un equipo multifunción en un dispositivo cómodo y compacto, con el tamaño adecuado para el usuario individual o una pequeña oficina que trabaja en red. Proporciona una amplia variedad de poderosas características, y aún así, resulta extremadamente fácil de usar. Y lo mejor de todo, es muy accesible.



Para mayor información, por favor, contáctese con el representante Xerox más cercano.

# Características Impresionantes

## Potente

Impresora, copiadora, escáner y fax en un solo equipo

- Impresión láser nítida y rápida a 22 ppm
- Transmisión de fax ultra rápida en 3 segundos
- Escaneo Color o Blanco y Negro de alta calidad directo a la PC a través de la conexión directa USB
- Programas de administración de documentos líderes en la industria

## Cómodo y fácil de usar

Estas herramientas se adecuan perfectamente a un escritorio pequeño. Y usted estará igual de cómodo con su sencillo funcionamiento

- Dos bandejas de papel para una gran capacidad de 300 hojas, y además capacidad para variedad de papeles. Agregue la bandeja adicional opcional para obtener una capacidad total de 550 hojas
- Impresión en red que satisface las necesidades de pequeños grupos (PE120i)
- Incluye programas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y edición de imágenes para convertir las imágenes escaneadas en documentos de texto que pueden editarse

## Económico

Con un precio atractivo que supera sus expectativas pero no su presupuesto

- Accesible hasta para los usuarios que más cuidan sus costos
- Brinda la simplicidad de un solo equipo



Bandeja adicional opcional

## Especificaciones

### COPIADO

Velocidad: 22 copias por minuto (Carta) / 20 copias por minuto (A4)  
Resolución: 600 x 600 ppp  
Tiempo de salida de la primera copia: inferior a 10 segundos

### Reducción / Ampliación

Desde cristal de escaneo: 25 a 400% en incrementos del 1%  
Reducción / ampliación desde Alimentador automático de documentos: 25% a 100%  
Productividad: Un solo escaneo / varias impresiones con pre-compaginado electrónico estándar  
Copias múltiples: Hasta 99 copias de originales de varias páginas

### IMPRESIÓN

Tecnología: Láser monocromo  
Velocidad: 22 ppm (Carta) / 20 ppm (A4)  
Resolución: 600 x 600 ppp / calidad de imagen de 1200 ppp  
Controladores de impresión: Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003, MAC (pueden descargarse de la red, sólo impresión PS) y Linux (sólo escaneo e impresión)  
Lenguaje de descripción de página (PDL): PCL6; PostScript (PE120i)  
Interfases: USB 2.0 / Paralelo (cable USB incluido); 10/100BaseT Ethernet mediante terceros (PE120i)

### ESCANEO

Compatibilidad: TWIN estándar (controlador incluido)  
Tecnología: CCD de cama plana  
Interfase: Conexión directa a PC (USB 2.0 / IEEE1284 Paralelo)  
**Ajustes de Resolución**  
Resolución óptica de 600 x 1200 ppp (óptica, Blanco y Negro y Color).  
Resolución mejorada hasta 4800 ppp interpolados  
Pre-escaneo: 75 ppp  
**Profundidad**  
Color: 24 bits  
Blanco y Negro: 1 bit (texto) / 8 bits (escala de grises)  
Programas OCR incluidos: ScanSoft OmniPage® SE 2.0  
Programas de mejora y administración de imágenes incluidos: ScanSoft PaperPort® SE 9.0

### FAX

Compatibilidad: ITU-T Group 3, ECM  
Velocidad de transmisión: Aprox. 3 segundos por página a 33.6 Kbps\*  
Velocidad del módem: 33.6 Kbps (Super G3) con selección automática de velocidad  
Compresión de datos: MMR / MR / MH, JBIG (JPEG para envío de fax color)

### CONFIGURACIONES

	WorkCentre® PE120	WorkCentre® PE120i
<b>Velocidad</b>	22 ppm (Carta) / 20 ppm (A4)	
Tiempo de salida de la primera copia	10 segundos	
<b>Ciclo de trabajo</b>	Hasta 15K páginas/mes	
<b>Manejo de papel</b>	Alimentador automático de documentos de 50 hojas, bandeja especial de 50 hojas, bandeja principal de 250 hojas	
Capacidad de entrada de papel	Opcional: bandeja adicional de 250 hojas	
Capacidad de salida del papel	Bandeja de salida para 150 hojas	
<b>Memoria (estándar/máx.)</b>	32 MB / 160 MB	
<b>Copiado</b>	600 x 600 ppp	
Resolución	600 x 600 ppp	
Características de copiado	Copiado de tarjetas de identificación / copias clonadas, un solo escaneo – Varias impresiones, pre-compaginado electrónico	
<b>Resolución de impresión</b>	600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp (emulados)	
Procesador	166 MHz	
PDL	PCL6	PCL6, PostScript
Conectividad	USB 2.0, Puerto Paralelo	USB 2.0, Puerto Paralelo, 10/100 BaseT Ethernet
<b>Escaneo</b>	600 x 1200 ppp, 4800 x 4800 mejorados	
Resolución	600 x 1200 ppp, 4800 x 4800 mejorados	
<b>Fax</b>	Velocidad de transmisión de 3 segundos a 33.6 kbps*	
Velocidad	Velocidad de transmisión de 3 segundos a 33.6 kbps*	
Resolución	203 x 98 ppp (estándar), 203 x 196 (fino), 300 x 300 (súper fino)	

### Resoluciones

Estándar (203 x 98 ppp)  
Fina (203 x 196 ppp)  
Súper fina (300 x 300 ppp)  
Modo fotográfico (203 x 146 ppp)  
Color (200 x 200 ppp)  
Memoria del Fax: 4 MB (320 páginas)\*  
Marcado rápido: hasta 200 memorias  
Medios tonos: 256 niveles  
Fax color: envío: sí / recepción: no  
Características: ahorro de tarifa, protección contra faxes de propaganda

### ADMINISTRACIÓN DE PAPELES

**Capacidad de entrada de papel**  
**Bandeja principal:** 250 hojas  
Tamaño mínimo: 98 x 148 mm / 5 x 7 pulgadas  
Tamaño máximo: 216 x 356 mm / 8.5 x 14 pulgadas  
Peso del papel: papel obra de 16-24 lb. / 60-90 gr/m<sup>2</sup>  
**Bandeja secundaria:** 50 hojas de papel liso, 5 hojas de papel especial, Tamaño mínimo: 76 x 127 mm / 3 x 5 pulgadas  
Tamaño máximo: 216 x 356 mm / 8.5 x 14 pulgadas  
Peso del papel: 60-163 gr/m<sup>2</sup> / 16-43 lbs  
**Bandeja adicional (opcional):**  
Los mismos tamaños y pesos de papel que la Bandeja principal (arriba)  
**Gestor de documentos:** 50 hojas  
Tamaño mínimo: (127 x 148 mm / 5 x 5.8 pulgadas)  
Tamaño máximo: (216 x 356 mm / 8.5 x 14 pulgadas)  
Peso del papel: papel obra de 50 a 105 gr/m<sup>2</sup> / 12.5 a 28 lb  
Capacidad de salida: 150 hojas (hacia abajo)  
Tipos de papel: Papel liso, sobres, etiquetas, transparencias

### DIMENSIONES

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura):  
450 x 435 x 457 mm / 17.7 x 17.1 x 18.0 pulgadas.  
Peso con el cartucho: 16.7 kg / 37 lbs.  
Peso sin el cartucho: 15.9 kg / 35 lbs.  
Peso total con embalaje: 21.0 kg / 46 lbs.

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

**Requisitos eléctricos**  
220 a 240 VAC, 50/60 Hz (Europa y Latinoamérica)  
100 a 127 VAC, 50/60 Hz (Norteamérica)  
Consumo promedio de energía: 400 watts  
Modo de ahorro de energía: 19 watts  
Ahorro de energía: Cumple con la norma ENERGY STAR®

### MEDIO AMBIENTE

**Temperatura**  
Rango máximo: 10° a 32° C / 50° a 89° F /  
Rango recomendado: 16° a 30° C / 60.8° a 86° F  
**Humedad**  
Rango máximo: 20 a 80%  
Rango recomendado: 30 a 70%

### ESPECIFICACIONES GENERALES

Memoria: 32 MB estándar  
Memoria opcional: 32 MB, 128 MB  
Administración del equipo: ControlCentre™ 5.0  
Cartucho todo en uno: (Tóner y fotorreceptor) Rendimiento aproximado 3 500 o 5 000 en un área de cobertura del 5%  
Ciclo de trabajo: 15K (máximo)  
Volumen mensual recomendado: hasta 2K  
Normas de seguridad: Seguridad UL / Seguridad CSA

\* Adopta las configuraciones de imagen de texto y resolución estándar usando la tabla de prueba ITU-T No. 1



© 2004 XEROX CORPORATION. Todos los derechos reservados. XEROX®, The Document Company®, la X digital® y WorkCentre® son marcas registradas de XEROX CORPORATION. Conforme a los exclusivos objetivos de protección medioambiental de Xerox, estos modelos pueden contener algunas piezas recicladas y reajustadas. ENERGY STAR® es una marca registrada en EUA. Como socio de ENERGY STAR®, Xerox determinó que este producto cumple con los lineamientos de ENERGY STAR® para la eficiencia de la energía. El nombre y el logo ENERGY STAR® son marcas registradas en USA. Terra Choice Environmental Services, Inc. de Canadá ha verificado que esos productos se encuentren conforme a los requisitos aplicables a Environmental Choice EcoLogo o la minimización del impacto en el medio ambiente. La información de este folleto está sujeta a modificaciones sin previo aviso. 10/04 - P120/BR-SP